

Product / Produkt		Distant layer / Distanzvlies (Krempelvlies)	
Standard weight / Standardgewicht		80 g/m ²	
Raw material / Rohmaterial		90% Polypropylene 10% Biko	
Colour (standard) / Farbe (Standard)		Natural white	
Scope / Anwendung		Medical, Hygiene, Industry, Automotive Medizinisch, Hygiene, Industrie, Automobilindustrie	
Description / Beschreibung		Einheit	Wert
Weight tolerance (average) [+/- 10%] Gewichtstoleranzen (durchschnittlich)		[g/m ²]	80
Width tolerance (average) [+/- 0,5 mm] Gewichtstoleranzen (durchschnittlich)		mm	260
Thickness tolerance (average) [+/- 10%] Dicke Toleranzen (Durchschnitt)		mm	1
Tensile strength / Zugfestigkeit	MD min (average)	[N/5cm]	153
	CD min (average)	[N/5cm]	420
Elongation at break / Bruchdehnung	MD min (average)	[%]	78
	CD min (average)	[%]	78
Remarks: Bemerkungen:	0,5 kPa		
EN 29073-1 EN 29073-3 EN 9073-2			

Die vereinbarte Beschaffenheit der gelieferten Ware ist abschließend in den technischen Datenblättern festgelegt. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf das Vorliegen dieser Eigenschaften zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs. Eigenschaftsveränderungen durch Weiterver-/Bearbeitung der gelieferten Ware durch den Käufer kann nicht ausgeschlossen werden und liegt außerhalb unserer Verantwortung. Der maximale Lagerzeitraum beträgt 12 Monate ab Produktionsdatum. Die Lagerung hat unter Einhaltung sachgemäßer Bedingungen wie einer konstanten Temperaturumgebung zwischen 0 - 30 C° sowie max. relativer Luftfeuchtigkeit von 65% zu erfolgen.

Die Eignung der gelieferten Ware für einen bestimmten Verwendungszweck des Käufers ist nicht vereinbart. Wir weisen insbesondere drauf hin, dass die Erfüllung von gesetzlichen, behördlichen oder anderweitigen Vorgaben für Atemschutzmasken in der alleinigen Verantwortung des Herstellers/Verkäufers der Masken liegt. Unsere Haftung in diesem Zusammenhang ist ausdrücklich ausgeschlossen.